

Spezifikationen

Arbeitshöhe: 16,40 m
 Bodenhöhe der Plattform 14,40 m
 Max. Reichweite: 8,94 m
 Seitlicher Höhengspielraum: 7,15 m
 Auslegerbewegung: +70°/-70°
 Korbbrotation: +90°/-90°
 Aufbauschwenkung: 360°
 Kapazität 400 kg
 Korbgröße: 2,30 x 0,93 m
 Hebezeit: 40 s
 Betriebsgeschwindigkeit auf Schiene: 1 km/h
 Maximale Reisegeschwindigkeit auf Schiene: 12 km/h
 Motor: Kubota Typ V2403-M,
 3 Zylinder 46PS
 Steigfähigkeit auf rauem Untergrund: 40%
 Maximale Neigung: 5° oder 9%
 Kapazität des Hydrauliktanks: 120 l
 Kapazität des Dieseltanks: 52 l
 Gesamtgewicht: nur 12.300 kg

- 4 Vierradbremse (Auf Straße und Schiene)
- 4 Vierradantrieb (Auf Straße und Schiene)
- 4 Vierradfeststellbremse (Auf Straße und Schiene)
- Weltweit einziger Händler
- Kann unter spannungsführenden Leitungen fahren
- Kann Spurhalten bei 150 mm Neigung ein-/ausschalten
- Volle Stabilität bei 180 mm Neigung um Betriebsmodus und 200 mm Neigung im Fahrmodus
- Option zur Arbeit bei Anschlussbahn offen

Features

- Großer Korb mit 3 Zugangspunkten
- Vollständig proportionale Kontrollen
- 4 simultane Bewegungen
- Schaumgefüllte Räder
- Differenzialsperre
- Selbstsperrende Vorderachse
- Diagnostik-Kalibrator
- Stundenzähler
- Kraftstoffstand-Warnleuchte
- Hupe
- Blitzkennleuchte
- Hörbare/sichtbare Kipp-/
- Überladungswarnungen
- Neigungsübersteuerung
- Hebebögen
- Elektrische Notrückführpumpe
- 1 Werkzeugschale
- Vollständiger Vandalenschutz
- Absperrbare Armaturenabdeckungen
- Kontinuierliche Rotation

Zahlen und Fakten

1. Breite (Gesamtbreite mit Korb) 2,30 m
2. Länge: 7,23 m
3. Höhe: 2,37 m
4. Länge: 4,94 m
5. Höhe: (Reise/Transport) 2,70 m
6. Innerer Wendekreis: 1,32 m
7. Äußerer Wendekreis: 3,68 m
8. Äußerer Wendekreis mit Korb: 6,39 m
9. Bodenfreiheit: 42,5 cm
10. Radstand: 2,20 m

